



⑩	X3019-31-61N8	弹片	65Mn t=0.4	1	Ni	※
⑨	X3022-81-21N8	按柄	QSn6.5-0.1 t=0.6	1	Ni	※
⑧	X3018-44-21S8	接地片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
⑦	X3011W-41-21A1	1号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
⑥	X3011W-44-21G6	左插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑤	X3011W-43-21A1	3号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
④	X3011W-45-21G6	右插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
③	X3011W-42-21A1	2号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
②	X3011W-46-21A1	中插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
①	X3011-00-N3B	底座	PA66 UL94HB	1	黑色	※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**深圳金佳润电子科技有限公司**  
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

设计		易光期	日期	2009-7-4	产品 型号  XL R-11WP-N3B
审核		胡正特	日期	2009-7-6	
批准		管奎	日期	2009-7-6	
比例		2:1	单位	mm	
					页码
					1 OF 1
					A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
							$\geq 30^\circ$	$\pm 0.45$
							$> 10^\circ \sim 30^\circ$	$\pm 0.35$
	A/0						$\sim 10^\circ$	$\pm 0.25$