



序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
⑩	X3019-32-61B	增力片	65Mn t=0.4	1	Zn	黑
⑨	X3019-36-21G6	G 弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Ag	※
⑧	X3019-38-21G6	R 弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑦	X3019-33-21A1	1#弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
⑥	X3019-35-21A1	3#弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
⑤	X3019-37-21G6	T 弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
④	X3019-34-21A1	2#弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
③	X3019-39-21G6	S 弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
②	X3019A-10-NOB	后盖	PA66	1	黑色	※
①	X3019-00-NOB	底座	PA66	1	黑色	※

<div><div><div><div>深圳金佳润电子科技有限公司</div><div>Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd</div></div></div></div>									
设计		高 建	日期	2016. 6. 16	产品 型号		XLR-19-7P		
审核		胡正特	日期	2016. 6. 16	产品 料号				
批准		管 奎	日期	2016. 6. 16	页码		1 OF 1		
比例		2:1	单位	mm			A4		
<div></div>									

						角度	$\pm 5^{\circ}$
						$>30^{\circ}$	± 0.45
						$>10^{\circ} \sim 30^{\circ}$	± 0.35
	A/0					$\sim 10^{\circ}$	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差



深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

XLR-19-7P