



元件面孔位图
从下向上插 ⊙







安装面板图
内侧 ⊙



电原理图



序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
⑩	X3019-31-61B	弹 片	65Mn t=0.4	1	Zn	※
⑨	X3022-81-21N8	按 柄	QSn6.5-0.1 t=0.6	1	Ni	※
⑧	X3026A-34-21G6	T 弹 片 T	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑦	X3026A-32-21A1	2#弹 片 2 3	QSn6.5-0.1 t=0.3	2	Au	※
⑥	X3026A-36-21G6	S 弹 片 S	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑤	X3026A-33-21G6	G 弹 片 G	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Ag	※
④	X3026A-35-21G6	R 弹 片 R	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
③	X3026A-31-21A1	1#弹 片 1	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
②	X3019A-10-NOB	后 盖	PA66	1	黑色	※
①	X3019-00-NOB	基 座	PA66	1	黑色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	
							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
	A/0						~10	±0.25

卡侬插座
外形图

设计	高 建	日期	2017.7.1	产品型号	XLR-26AP-7P
审核	胡正特	日期	2017.7.1	产品料号	
批准	管 奎	日期	2017.7.1		
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1 A4