







安装面板图
外侧 ⊗



元件面孔位图
从上向下插 ⊗



序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
⑥	X3020W-10-N0B	后　盖	PA66	1	黑色	※
⑤	X3020W-42-21A1	插针 1+ 1+	QSn6.5-0.1 t=0.4	1	Au	※
④	X3020W-43-21A1	插针 2+ 2+	QSn6.5-0.1 t=0.4	1	Au	※
③	X3020W-41-21A1	插针 1- 2- 1- 2-	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Au	※
②	X3020-81-41C8	锁　片	铁皮 t=0.4	1	CuSn	※
①	X3023F-00-N0B	基　座	PA66	1	黑色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未注公差	
							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
	A/0						~10	±0.25

卡侬插座
外形图

设计	张　建	日期	2017.11.12	产品型号	XLR-20AW-1
审核	胡正特	日期	2017.11.12	产品料号	
批准	管　奎	日期	2017.11.12		
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1

A4